



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO

PRACHOTĚSNÉ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY



Vysoce kvalitní prachotěsné svítidlo s krytím IP65 pro 1 nebo 2 jednostranně napájené LED trubice je ideální náhradou za T8 zářivková svítidla. Základní deska je s optickým krytem pevně spojena plastovými sponami. Jedná se o ideální řešení pro výrobní, montážní a skladovací prostory.

Montáž ke stropu s použitím kovových příchytok nebo zavěšením na lanko (součástí balení). Vhodné všude tam, kde je nutné ochránit světelný zdroj před nadměrným znečištěním.



TESLA LED TRIPROOF SVÍTIDLO


MODEL	PRO LED SVETELNÉ ZROJE	DĚLKA TRUBICE	DĚLKA X ŠÍŘKA X VÝŠKA SVÍTIDLA	HMOTNOST	KRYTÍ	BALENÍ
TP121800-3C	1xT8 18W	1200mm	1265 x 65 x 85mm	1,05 kg	IP65	1 a 9ks
TP123600-3C	2xT8 18W	1200mm	1265 x 100 x 85mm	1,45 kg	IP65	1 a 8ks
TP152400-2C	1xT8 24W	1200mm	1265 x 65 x 85mm	1,25 kg	IP65	1 a 9ks
TP154800-3C	2xT8 24W	1200mm	1265 x 100 x 85mm	1,75 kg	IP65	1 a 6ks

• Světelné parametry svítidla odpovídají parametrům dodávaných LED trubíc.

Doporučené TESLA LED T8 zdroje

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	SV. TOK	CCT	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVÁNÍ	ŽIVOTNOST	POČET SPINACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	PROVOZNÍ TEPLOTA	KRYTÍ	PF
PROFI TRUBICE														
T8121840-4-SE	8596238004412	G13	18W	2880lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x26mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8121850-4-SE	8596238004429	G13	18W	2880lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x26mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8152440-4-SE	8596238004436	G13	24W	3840lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x26mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8152450-4-SE	8596238004443	G13	24W	3840lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x26mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
HOBBY TRUBICE														
T8060940-1HB-G	8596238005495	G13	9W	900lm	4000K	240°	NE	20 000h	80 000	≥80	600x25mm	-20°- +40°C	IP20	0,5
T8121840-1HB-G	8596238005501	G13	18W	1850lm	4000K	240°	NE	20 000h	80 000	≥80	1200x25mm	-20°- +40°C	IP20	0,5
T8152240-1HB-G	8596238005518	G13	22W	2250lm	4000K	240°	NE	20 000h	80 000	≥80	1500x25mm	-20°- +40°C	IP20	0,5

Rozměry



• Délky 1200 a 1500mm

Vlastnosti

- Prachotěsné a voděodolné
- Krytí IP65
- Těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- Difuzor: polykarbonát (PC)
- Pro jednostranné napájení LED T8
- Náhrada za T8 zářivková svítidla
- Úspora elektrické energie 50 %
- Vysoká světelná účinnost

Použití

- Garáže, dílny, chodby, sklady, technické a výrobní prostory.

Balení

• LED trubice a Tri-proof svítidla jsou dodávány samostatně.



ENERGETICKÁ TŘÍDA

