

**TESLA**
LIGHTING

úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO

PRACHOTĚSNÉ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY

CE    IP65



Vysoce kvalitní prachotěsné svítidlo IP65 pro 1 až 2 LED trubice T8. Jednostranně napájené jako náhrada za T8 zářivková svítidla. Pro pevné spojení s optickým krytem je osazené plastovými sponami. Jedná se o ideální řešení pro výrobní, montážní a skladovací haly.

Montáž ke stropu s použitím kovových příchytek (součást balení) nebo zavěšení na lanko. Dále je vhodné do garáží a všude tam, kde je nutné ochránit světelný zdroj před nadměrným znečištěním.



TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO


MODEL	PRO LED SVĚTELNÉ ZROJE	DÉLKA TRUBICE	DÉLKA X ŠÍŘKA X VÝŠKA SVÍTIDLA	HMOTNOST	KRYTÍ	BALENÍ
TP121800-2C	1xT8 18W	1200mm	1265 x 65 x 85mm	1,05 kg	IP65	1 a 9ks
TP123600-2C	2xT8 18W	1200mm	1265 x 100 x 85mm	1,45 kg	IP65	1 a 8ks
TP152400-2C	1xT8 24W	1500mm	1265 x 65 x 85mm	1,25 kg	IP65	1 a 9ks
TP154800-2C	2xT8 24W	1500mm	1265 x 100 x 85mm	1,75 kg	IP65	1 a 6ks

- Světelné parametry svítidla odpovídají parametrům dodaných LED trubíc.

Doporučené TESLA LED T8 zdroje

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVATELNÁ	ŽIVOTNOST	POČET SPINACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	PROVOZNÍ TEPLOTA	KRYTÍ	ÚČINIK
T8121840-3FM	9009789005078	G13	18W	2520lm	4000K	120°	NE	35 000h	100 000	≥80	1200x28mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8121850-3FM	9009789005085	G13	18W	2520lm	5000K	120°	NE	35 000h	100 000	≥80	1200x28mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8152440-3FM	9009789005092	G13	24W	3220lm	4000K	120°	NE	35 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9
T8152450-3FM	9009789005306	G13	24W	3220lm	5000K	120°	NE	35 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20°- +40°C	IP20	>0,9

Rozměry



- Délky 1200 a 1500mm



Balení

- Samostatně LED TRI-PROOF a T8



Vlastnosti

- Prachotěsné a voděodolné
- Krytí IP65
- Odolné v provozních teplotách -20°- +40°
- Tělo svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- Difuzor: polykarbonát (PC)
- Pro jednostranně napájené LED T8
- Náhrada za T8 zářivkové svítidla
- Více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- Vysoká světelná účinnost

Použití

- Profesionální nasazení v továrnách, výrobních halách apod.

Energetická třída

